



FILTROS METÁLICO LAVABLES LAMINA ABRASIVA MLA

Manta filtrante <i>Filtering media</i>	Sintética <i>Synthetic</i>
Eficacia EN779 <i>Efficiency</i>	G3, G4
Eficacia gravimétrica EN779 <i>Arrestance efficiency</i>	85% (G3) - 90% (G4)
Perfil <i>Frame</i>	Acero galvanizado <i>Galvanized Steel</i>
Pérdida de carga final <i>Final pressure drop</i>	250Pa
Capacidad de acumulación de polvo - <i>Dust holding capacity</i>	366gr/m ²
Clasificación al fuego <i>Flame resistance</i>	F1-K1 (DIN 53438) M1 (NF F-16-101-2:1998, NF P 92-507:2004)
Temperatura máxima de trabajo <i>Max. Working temp.</i>	100°C

Dimensiones <i>Sizes</i>	Caudal m³/h <i>Airflow</i>	Dimensiones <i>Sizes</i>	Caudal m³/h <i>Airflow</i>
592x592x48mm	3800	287x287x48mm	888
287x592x48mm	1900	395x495x48mm	2108
490x592x48mm	3197	622x395x48mm	2648
495x495x48mm	2673	622x495x48mm	3319
490x490x48mm	2600	800x500x48mm	4312
592x592x96mm	4000	287x287x96mm	1142
287x592x96mm	2000	490x592x96mm	4020
490x490x96mm	2730	622x495x96mm	4267